



DIN 125 (EN ISO 7089, 7090)

Форма А(без фаски)

Форма В(с фаской)



Диаметр резьбы крепежной детали	Внутренний диаметр d1		Внешний диаметр d2		Толщина S		
	мин (номин)	макс	мин	макс (номин)	номин.	макс.	мин.
1,6	1,7	1,84	3,7	4	0,3	0,35	0,25
2	2,2	2,34	4,7	5	0,3	0,35	0,25
2,5	2,7	2,84	5,7	6	0,5	0,55	0,45
3	3,2	3,38	6,64	7	0,5	0,55	0,45
3,5	3,7	3,88	7,64	8	0,5	0,55	0,45
4	4,3	4,48	8,64	9	0,8	0,9	0,7
5	5,3	5,48	9,64	10	1	1,1	0,9
6	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,8	1,4
8	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,8	1,4

10	10,5	10,77	19,48	20	2	2,2	1,8
12	13	13,27	23,48	24	2,5	2,7	2,3
14	15	15,27	27,48	28	2,5	2,7	2,3
16	17	17,27	29,48	30	3	3,3	2,7
18	19	19,33	33,38	34	3	3,3	2,7
20	21	21,33	36,38	37	3	3,3	2,7
22	23	23,33	38,38	39	3	3,3	2,7
24	25	25,33	43,38	44	4	4,3	3,7
27	28	28,33	49,38	50	4	4,3	3,7
30	31	31,39	55,26	56	4	4,3	3,7
33	34	34,62	58,8	60	5	5,6	4,4
36	37	37,62	64,8	66	5	5,6	4,4
39	42	42,62	70,8	72	6	6,6	5,4
42	45	45,62	76,8	78	8	9	7
45	48	48,62	83,6	85	8	9	7
48	52	52,74	90,6	92	8	9	7
52	56	56,74	96,6	98	8	9	7
56	62	62,74	103,6	105	10	11	9

60	66	66,74	108,6	110	10	11	9
64	70	70,74	113,6	115	10	11	9

Все параметры в таблице указаны в мм.